



Виды продукции

Производитель: СЕВЕРСТАЛЬ, НЛМК, ММК

Наименование продукции	Полная/ рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина металла, мм	Цинк (ZN) 100мкм-275 мкм	Полиэстер 25мкм		MAT 7024,8017 (одностор)	Printech (двухстор)
					Односторонний	Двусторонний		
Профнастил С-20 (А,В) Профнастил С-21 Профнастил С-8	1140/1100 1050/1000 1200/1150	Погон/ метр	0,3	399 руб	409 руб			
			0,35	473 руб	520 руб	598 руб		
			0,4	484 руб	579 руб			
			0,45	496 руб	610 руб	696 руб	725 руб	885 руб
			0,5	529 руб	679 руб			
Профнастил НС-35	1060/1000	Погон/ метр	0,4	484 руб	579 руб			
			0,45	496 руб	610 руб	696 руб	725 руб	885 руб
			0,5	529 руб	679 руб			
			0,7	697 руб				
Гладкий лист/отмотка (RAL в пленке)	1250	Погон/ метр	0,3	399 руб	429 руб			
			0,35	473 руб	540 руб	618 руб		
			0,4	484 руб	599 руб			
			0,45	496 руб	630 руб	716 руб	745 руб	905 руб
			0,5	529 руб	699 руб			

● Заказы объемом менее 30 м.п. изготавливаются с наценкой +20%

● Длина min 500 мм, max 12000 мм

● Стандартные цвета: RAL-8017, RAL-6005, RAL-3005, RAL-9003, RAL-7024; RAL-7004; RAL-5005.

● Упаковка (пленка, поддон, стяжка через бруски): 400р. М.п. на гладкий лист и МЧ.

Наименование продукции	Полная/ рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина металла, мм	Полиэстер 25мкм Односторонний	MAT 7024,8017 (одностор)
Металлочерепица Супер Монтеррей	1180/1100	метр/кв	0,4	516 руб	
			0,45	560 руб	615 руб
			0,5	603 руб	

Основные условия хранения и транспортирования:

- Место хранения: закрытые помещения, либо навесы, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри пачки.
- Допускается хранение изделий в заводской упаковке в течение одной недели. При более длительном хранении необходимо убрать металлическую стяжку, пленку.
- Способ размещения: на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм, длиной на 100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга.
- Условия хранения должны исключать механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.
- Не проводите сварочные работы, не используйте «болгарку» рядом с местом хранения.
- При хранении проката оцинкованного необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.
- Снимать пленку нужно при t от -10 до +30°C.
- Погрузка и выгрузка пачек с профилированными изделиями должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длине пачек более 5 метров – с помощью траверс.
- При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
- Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.